COLLECTION SIGNATURE

H5 COLOR STEEL

Petit bijou à la fois high tech et design, le H5 Color Steel, avec sa silhouette fine et élancée, sa façade en vitrocéramique et ses couleurs tendance, saura séduire les férus de décoration. Avec ses 6,3 kW de puissance nominale et un ralenti des plus bas du marché (1,5 kW), ce modèle est particulièrement adapté pour assurer le chauffage principal des maisons bien isolées (RT2012, BBC, Passiv Haus).



COULEURS

LES INTEMPORELLES

LES TENDANCES



anodic black

framboise



sable



blanc polaire



polaire anthracite



blue workshop terracotta




sunny gold

MATÉRIAUX

Corps de chauffe	Acier
Habillage	Acier peint
Façade	Vitrocéramique
Capot supérieur	Inox brossé
Couvercle du réservoir	Bambou

DIMENSIONS





COLLECTION SIGNATURE

H5 COLOR STEEL

PERFORMANCES



	F1	
Puissance nominale	[kW]	6,3
Puissance minimale	[kW]	1,9
Puissance mode ralenti	[kW]	1,5
Rendement max.	[%]	≥90
Taux de Co. à puissance nominale	[%]	<0,02
Taux de particules fines	[mg/m³n]	≤30
Indice I	-	0,091
Indice I'	-	0,194
Conso. en granulés max.	[kg/h]	1,51
Conso. en granulés min.	[kg/h]	0,34
Capacité du réservoir	[kg]	20
Autonomie horaire max.	[h]	59
Puissance électrique à l'allumage	[W]	330
Puissance élec. moyenne en fonctionnement	[W]	23,4
Précision de variation de T°	[°C]	0,1

ALIMENTATION

Alimentation	230V	50Hz
--------------	------	------

GARANTIES



STANDARD

sur l'ensemble des composants* du poêle.



PREMIUM

sur l'ensemble des composants* suite à l'envoi du certificat de garantie dûment rempli.



OR

Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants*.



03-2021

CORPS DE CHAUFFE

HOBEN, une marque de la société INOVALP

Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible



Application WiFi disponible en option

SORTIES DES FUMÉES /ENTRÉE D'AIR

Diamètre de sortie des fumées	[mm]	80
Hauteur de sortie des fumées	[mm]	215
Diamètre d'entrée d'air	[mm]	50
Hauteur d'entrée d'air	[mm]	341

NORMES

EN 14 785 Marquage CE Compatibilité conduits concentriques Flamme verte 7 étoiles



Le label du chauffage au bois

LES POÊLES HOBEN SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS

EN FRANCE

Cachet de votre revendeur



EN FRANCE

INOVALP

266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré

POELES-HOBEN.FR